

インバケア電動車椅子スペック表

	TDX SI ティディエックス SI	TDX SIチルト ティディエックス SI	TDX SPREE ティディエックス	TDX SP ティディエックス SP	TORQUE SP トルク SP
全 幅	61cm (座幅40.6の場合)	61cm (座幅40.6の場合)	62cm (座幅40.6の場合)	①61cm(22NF使用) ②64cm(24GEL使用) (座幅40.6の場合)	64cm (座幅40.6の場合)
全 長	105cm (座奥-40.6、フットレスト 70NHDを装着した場合)	105cm (座奥-40.6、フットレスト 70NHDを装着した場合)	100cm (座奥-40.6、フットレスト 90SWを装着した場合)	105cm (座奥-40.6、フットレスト 70NHDを装着した場合)	103cm (座奥-40.6、フットレスト 70NHDを装着した場合)
座 幅	30.5~50.8cm (約2.54cmピッチ)	30.5~50.8cm (2.54cmピッチ)	30.5~40.6cm (約2.54cmピッチ)	30.5~50.8cm (約2.54cmピッチ)	30.5~50.8cm (約2.54cmピッチ)
座 奥	30.5~50.8cm (約2.54cmピッチ)	30.5~50.8cm (約2.54cmピッチ)	30.5~45.7cm (約2.54cmピッチ)	30.5~50.8cm (約2.54cmピッチ)	30.5~50.8cm (約2.54cmピッチ)
前 座 高	①42.0cm ②47.0cm	①44.5cm ②47.0cm	①37.0cm ②42.0cm ③47.0cm	①42.0cm ②47.0cm	①45.0cm ②51.0cm
アームレスト高さ ①アダルト ②ジュニア	①25~35cm (5段階調節) ②19~26.5cm (4段階調節)	①25~35cm (5段階調節) ②19~26.5cm (4段階調節)	①25~35cm (5段階調節) ②19~26.5cm (4段階調節)	①25~35cm (5段階調節) ②19~26.5cm (4段階調節)	①25~35cm (5段階調節) ②19~26.5cm (4段階調節)
アームパッド長さ ①フルタイプ ②デスクタイプ	①35.6cm ②22.8cm	①35.6cm ②22.8cm	①35.6cm ②22.8cm	①35.6cm ②22.8cm	①35.6cm ②22.8cm
アームレスト機能 ①高さ調節 ②着脱 ③はね上げ	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
背もたれ高さ	30.5~61.0cm (約2.54cmピッチ)	40.6~66.0cm (約2.54cmピッチ)	30.5~61.0cm (約2.54cmピッチ)	30.5~61.0cm (約2.54cmピッチ)	30.5~61.0cm (約2.54cmピッチ)
背角度調節	85~105° (5°ピッチ)	85~105° (5°ピッチ)	85~105° (5°ピッチ)	85~105° (5°ピッチ)	85~105° (5°ピッチ)
前 輪	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	8インチ
中 輪	14インチ	14インチ	10.5インチ	14インチ	×
後 輪	6インチ	6インチ	6インチ	6インチ	14インチ
標準ジョイスティック	SPJ+ / MPJ+	SPJ+ / MPJ+	SPJ+ / MPJ+	SPJ+ / MPJ+	SPJ+ / MPJ+
ドライブコントローラ の装着可否	○	○	○	○	○
バッテリー	22NF	22NF	U1GEL	①22NF ②24GEL	24GEL
走行距離 1)	約26km	約26km	約19km	①約26km ②約40km	約40km
登板角度	9°	9°	9°	9°	9°
総重量	約115kg (22NFバッテリー含む)	約130kg (22NFバッテリー含む)	約110kg (U1GELバッテリー含む)	約120kg (22NFバッテリー含む)	約120kg (24GELバッテリー含む)
耐 荷 重	75 / 135kg	135kg	75kg	68 / 135kg	68 / 135kg
フレームカラー	15色	15色	8色	15色	15色
電動シーティング システム搭載 2)		電動チルト (55°)	電動昇降 (13cm)		
その他機能	手動リクライニング (90~170°)		手動チルト (45°)	手動リクライニング (90~170°)	手動リクライニング (90~170°)

インバケア電動車椅子スペック表

	NUTRON 51LXP ニュートロン51LXP	FORMULA TILT フォーミュラー チルト	FORMULA フォーミュラー リクライニング	FORMULA フォーミュラー チルト&リクラ
全 幅	60cm (座幅40.6の場合)	①トルクベースの場合 トルク SPのスペック参照 ②TDXベースの場合 TDX SPのスペック参照		
全 長	105cm (座奥-40.6、フットレス-PW93 を装着した場合)	105cm (座奥-40.6、フットレスト70NHD を装着した場合)	120cm (座奥-40.6、電動レッグサポート 装着した場合)	120cm (座奥-40.6、電動レッグサポート 装着した場合)
座 幅	35.6~50.8cm (約2.54cmピッチ)	30.5~50.8cm (約2.54cmピッチ)	40.5~50.8cm (約2.54cmピッチ)	40.5~50.8cm (約2.54cmピッチ)
座 奥	40.5~45.7cm (約2.54cmピッチ)	30.5~50.8cm (約2.54cmピッチ)	40.5~50.8cm (約2.54cmピッチ)	40.5~50.8cm (約2.54cmピッチ)
前 座 高	①45.0cm ②50.0cm	①45.0cm ②48.0cm	①45.0cm ②48.0cm	①45.0cm ②48.0cm
アームレスト高さ	26.4~36.4cm (5段階調節)	①25.0~35.0cm ②19.0~26.5cm	26.0~40.0cm (6段階調節)	26.0~40.0cm (6段階調節)
アームパッド長さ ①フルタイプ ②デスクタイプ	①35.6cm ②22.8cm	①35.6cm ②22.8cm	①43.0cm ②32.0cm	①43.0cm ②32.0cm
アームレスト機能 ①高さ調節 ②着脱 ③はね上げ	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
背もたれ高さ	40.6~48.3cm (約2.54cmピッチ)	40.6~66.0cm (約2.54cmピッチ)	50.8~66.0cm (約2.54cmピッチ)	50.8~66.0cm (約2.54cmピッチ)
背角度調節	85~105° (5°ピッチ)	85~105° (5°ピッチ)	×	×
前 輪	8インチ	①6インチ (中輪駆動) ②8インチ (後輪駆動)	①6インチ (中輪駆動) ②8インチ (後輪駆動)	①6インチ (中輪駆動) ②8インチ (後輪駆動)
中 輪	×	14インチ (中輪駆動)	14インチ (中輪駆動)	14インチ (中輪駆動)
後 輪	12.5インチ	6インチ (中輪駆動) 14インチ (後輪駆動)	6インチ (中輪駆動) 14インチ (後輪駆動)	6インチ (中輪駆動) 14インチ (後輪駆動)
標準ジョイスティック	SPJ+	SPJ+ / MPJ+	SPJ+ / MPJ+	MPJ+
ドライブコントローラ の装着可否	×	○	○	○
バッテリー	①22NF ②U1	①22NF ②24GEL	①22NF ②24GEL	①22NF ②24GEL
走行距離 1)	①約26km ②約19km	①約26km ②約40km	①約26km ②約40km	①約26km ②約40km
登板角度	9°	9°	9°	9°
総 重 量	約85kg (22NFバッテリー含む)	約140kg前後 (スペックによって異なります)	約150kg前後 (スペックによって異なります)	約170kg前後 (スペックによって異なります)
耐 荷 重	135kg	135kg	135kg	135kg
フレームカラー	5色	15色	15色	15色
電動シーティング システム搭載 2)		電動昇降 (オプション) 電動レッグサポート (オプション)	電動レッグサポート (オプション)	電動昇降 (オプション) 電動レッグサポート (オプション)

1) 走行距離の表示は目安であり、走行状況によって変わります。

2) 電動シーティングシステム搭載の電動車椅子のスペックは、オーダーフォームをご参照ください。

3) オプション関係は、オーダーフォームをご参照ください。