



石膏ボード専用アンカー

SPREADSTOP ANCHOR

スプレッドストップアンカー



**下穴不要!
ねじ要らず!**

特徴

電動ドライバー1本で簡単に取り付けが出来ます。(下穴不要)
ねじ・釘のきかない石膏ボードの壁への器具の取り付けに使用します。

〈 取付方法 〉



1 低速でトルクを5~6 (弱め)に調整して下さい。(インパクトドライバーは使用出来ません。)



2 取り付け物にアンカーをセットし、低速でアンカーを回転させながら穴をあけて下さい。ナイロン部分もスムーズに入っていきます。(決して余計な力を入れて押し込まないで下さい。無理に押し込みますとアンカーとして保持出来なくなります。)



3 押し込まずにアンカーを頭部部分までしっかり入れて下さい。



4 壁裏でがっちり固定します。締める様な抵抗感を感じれば、完了です。

仕様

品番	石膏ボード厚	最大引抜強度			全長	取付物厚
		9.5mm厚	12.5mm厚	15.0mm厚		
SA-1	9.5~12.5mm厚	27kg	33kg	—	62.3mm	3mmまで
SA-2	12.5~15.0mm厚	—	33kg	36kg	64.7mm	

△〈ご注意下さい〉

- ①GL工法には使用出来ません。
- ②取付物の穴の直径が6.5mm以下及び8.6mm以上は使用出来ません。
- ③壁裏の入^ス-スは48mm以上の空間が必要です。

△ 使用上のご注意

①荷重は取付物の材質・施工の状態によって左右されます。②上記荷重は最大強度です。安全荷重は最大引抜強度の1/5以下が目安です。③引抜強度は対象壁自体の種類や強度及び施工条件等に大きく影響されますので、施工環境には十分気を付け使用して下さい。④電動ドライバーご使用の際は必ず低速で使用して下さい。⑤インパクトドライバーは使用出来ません。⑥必ずご使用方法をご理解の上、ご使用下さい。特に石膏ボードにドリルでアンカーを挿入していく際は注意(押し込まない)が必要です。⑦天井には使用しないで下さい。⑧必ず取付物と一緒に締め付けをして下さい。 材質:カーボンスチール+ナイロン

〈総輸入元〉

SHOWA 昭和貿易株式会社 海外ブランド営業部
power your mission

〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目18番27号
TEL:06-6441-8123 FAX:06-6444-6467
URL://www.showa-boeki.co.jp/